

En JCB hemos abordado el diseño del minicargador desde una perspectiva única. Lo diseñamos completamente renovado: un único brazo, acceso lateral y mayor seguridad.



Modelo	155	175	225	260
Motor				
Marca	Perkins	Perkins	JCB	JCB
Modelo motor	404D Turbo	404D Turbo	444 Turbo	444 Turbo
Combustible	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Potencia neta	55HP	60 HP	74 HP	74 HP
Cilindrada	2.220 cc	2.220 cc	4.400 cc	4.400 cc
Transmisión				
Velocidad traslación	12 Km/hr.	12 Km/hr.	10,9 Km/hr.	10,9 Km/hr.
Tipo	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Sistema hidráulico				
Tipo bomba	Engranajes	Engranajes	Engranajes	Engranajes
Caudal máximo	70 lts/min.	70 lts/min.	90 lts/min.	90 lts/min.
Generalidades				
Peso operacional (SAE)	2.883 Kg	3.050 Kg	3.608 Kg	3.734 Kg
Capacidad de carga	703 Kg	794 Kg	1.021 Kg	1.179 Kg
Capacidad de balde frontal	0,40 m ³	0,40 m ³	0,44 m ³	0,44 m ³
Altura de descarga (Volteo)	2,26 m	2,26 m	2,46 m	2,46 m
Cabina	Canopy	Canopy	Canopy	Canopy
Certificación	FOPS / ROPS	FOPS / ROPS	FOPS / ROPS	FOPS / ROPS
Neumáticos	10 x 16,5	10 x 16,5	12 x 16,5	12 x 16,5
Incluye	Función hidráulica	Función hidráulica	Función hidráulica	Función hidráulica
Opcionales	Cabina	Cabina	Cabina	Cabina
	Calefacción /Aire Acondicionado	Calefacción /Aire Acondicionado	Calefacción /Aire Acondicionado	Calefacción /Aire Acondicionado

Dimensiones	155	175	225	260
Altura total mm (D)	1.980	1.980	2.090	2.090
Anchura total mm (sobre neumáticos) (O)	1.600	1.600	1.820	1.820
Anchura total mm (balde) (N)	1.680	1.680	1.820	1.820
Distancia entre ejes mm (B)	1.070	1.070	1.220	1.220
Longitud total de transporte mm (A)	3.490	3.530	3.690	3.690
Distancia al suelo mm (P)	210	210	238	238

